

Zaunpfosten Typ A



Verschraubung Edelstahl, wahlweise mit V2A Sicherungsschrauben erhältlich.

Zaunpfosten Typ A werden gebohrt, genietet und montiert mit Gitterzaunklemmen geliefert. Diese Pfosten sind für das Zaunmodell Max und Ballfanggitterzäune auch in anderen Rohrquerschnitten lieferbar. Gitterzaunklemmen sind mit einer verzinkten Stahlniete alle 200 mm vernietet.

Die Kunststoff-Gitterzaunklemme dient als Geräuschkämpfer. Standardmäßig werden die Pfosten mit einer Kunststoffkappe geliefert. Als Alternative sind aber auch Aluminiumkappen mit oder ohne Zierkugel erhältlich.



Maße

Pfostenprofil	Artikelnummer		Zaunhöhe (mm)	Länge (mm)	Befestigungspunkte
	Normal	Eckpfosten			
Stahl verzinkt, Rechteckrohr 60/40/2 mm	ZPA1	ZPA1E	630	1100	4
	ZPA2	ZPA2E	830	1300	5
	ZPA3	ZPA3E	1030	1500	6
	ZPA4	ZPA4E	1230	1700	7
	ZPA5	ZPA5E	1430	2000	8
	ZPA6	ZPA6E	1630	2200	9
	ZPA7	ZPA7E	1830	2400	10
	ZPA8	ZPA8E	2030	2600	11
	ZPA9	ZPA9E	2230	2800	12
	ZPA10	ZPA10E	2430	3000	13